SCALE

CERTIFICAZIONI ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE D.l.g.s. 81/2008

IN ALLUMINIO

A CASTELLO

CASTELLO PIEGHEVOLE

A LIBRO
INDUSTRIALE

FRONTALE
SCORREVOLE

FRONTALE
A DOPPIO GANCIO

A SFILO A MANO
IN DUE O TRE ELEMENTI

SCALA UNIVERSALE

SCALETTA

SCALE

A CASTELLO

Struttura fissa elettrosaldata in trafilato rettangolare e tondo. Gradini in profilato rigato antiscivolo da mm. 150. Ripiano in lastra mandorlata cm 50×50 con parapiede.

	gradini	Altezza al piano e totale cm.	profondità cm.	larghezza base anteriore cm.	larghezza base posteriore cm.	
22.0004	5	115-215	129	63	66	
22.0005	6	138-238	142	63	66	
22.0006	7	161-261	155	63	66	
22.0007	8	184-284	169	63	66	
22.0008	9	207-307	183	66	79	
22.0009	10	230-330	195	66	84	
22.0010	11	253-353	202	67	90	
22.0011	12	276-376	217	67	95	
22.0012	13	299-399	232	67	100	
22.0013	ripiano portaoggetti					

A CASTELLO PIEGHEVOLE

Struttura in trafilato rettangolare in duralluminio e mancorrenti in tubo tondo.Gradini rigati antiscivolo da mm. 150 con portagradino in fusione di alluminio. Inclinazione scala 60° per consentire una salita comoda.Inclinazione scala 60° per consentire una salita comoda.Ripiano in lastra di alluminio mandorlata da mm. 430×650 con parapiede. Parapetto di protezione e ripiano portaoggetti alla sommità. Facilmente apribile con traversi da fissare alla base con volantino e dado. Dotate di due ruote con freno Ø 125.
A richiesta possono essere applicate 4 ruote di cui 2 autobloccanti.

	gradini	Altezza al piano e totale cm.	profondità cm.	larghezza base anteriore cm.	larghezza base posteriore cm.	
22.0015	4	88-188	130	60-79	79	
22.0016	5	110-210	145	60-83	83	
22.0017	6	132-232	160	60-87	87	
22.0018	7	154-254	180	60-91	91	
22.0019	8	176-276	195	60-95	95	
22.0020	9	198-298	210	60-99	99	
22.0021	10	220-320	225	60-103	103	
22.0023	11	242-342	240	60-107	107	
22.0024	12	264-364	255	60-111	111	
22.0025	13	286-386	270	60-115	115	
22.0026	14	308-408	285	60-119	119	
22.0027	15	330-430	300	60-123	123	

SCALE

A LIBRO INDUSTRIALE

Montanti da mm. 78×22 – cavalletto da mm. 50×20 con gradini rigati antiscivolo da mm. 80 innestati nel montante e fissati con rivetti.Piedini in gomma rigata antiscivolo e sistema antiapertura a nastro. Vaschetta portaoggetti alla sommità.

	gradini	**Altezza al piano e totale cm.**	larghezza cm.	peso	
22.0028	5	117 - 190	49	9	
22.0029	6	141 - 214	51	10,5	
22.0030	7	164 - 239	54	12	
22.0031	8	188 - 263	56	13,5	
22.0032	9	211 - 288	59	15	
22.0033	10	235 - 312	61	16,5	
22.0034	11	258 - 337	64	18	
22.0035	12	282 - 361	66	19,5	

FRONTALE SCORREVOLE

Montanti in trafilato rettangolare mm. 78×22. Gradini piani rigati antiscivolo da mm. 80. Dotata di movimento che permette di avvicinare la scala allo scaffale.

	MISURE A	**PIOMBO**	
	da cm.	a cm.	
22.0040	185	208	
22.0041	209	231	
22.0042	232	254	
22.0043	255	277	
22.0044	278	300	
22.0045	binario con supporti		

SCALE

DA APPOGGIO A DOPPIO GANCIO

Montanti da mm 78×22. Gradini rigati antiscivolo da mm 80. Larghezza cm 40.

Piedini antiscivolo in gomma. Applicazioni di ganci, ciabatte o ruote a richiesta.

	MISURE A PIOMBO		
	da cm.	a cm.	
22.0048	185	200	
22.0049	201	225	
22.0050	226	250	
22.0051	251	275	
22.0052	276	300	
22.0053	301	325	
22.0054	326	350	
22.0055	tubo reggiscala		
22.0056	supporto		
22.0057	tappo in gomma		

SCALA UNIVERSALE

Pratica e veloce con snodo speciale a molla.Versatile per ogni uso, a libro, zoppa o d'appoggio. Montante esterno a "U" da mm. 58 e interno da mm. 49×24.Gradino a sezione quadra da mm. 33 rigato antiscivolo.

	gradini	chiusa cm.	doppia salita cm.	appoggio cm.	
22.0058	4+4	115	196	384	
22.0060	5+5	142	250	491	

A SFILO A MANO IN DUE O TRE ELEMENTI

Sfilabile a mano – regolabile tramite ganci fissi ad ogni gradino. La scala è costruita con montanti in trafilato rettangolare. Pioli piani rigati antiscivolo innestati nei montanti. Dotata di ciabatte snodate alla base e dispositivo antiapertura/chiusura accidentale. Alle scale in tre elementi da m. 3,5 e m. 4 viene applicato di serie stabilizzatore alla base, sulle scale piccole è un optional a richiesta.

SCALETTA

Costruita con trafilato rettangolare e tondo. Gradini piani rigati antiscivolo da mm. 80.

Ripiano in lastra mandorlata da cm. 43×32. Piedini in gomma rigata.

	gradini	altezza	larghezza	profondità base	
22.0037	2	46	45	57	